

Vakumlu Çoklu Düz Tip Isıtıcılar

MRB-V SERİSİ

SUNRAY®



CE

DİJİTAL

| MODELLER | MRB-30V | | | MRB-40V | | | MRB-50V | | | MRB-55V | | |
|--|---------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|
| LİNEER TEK BORULU | 9 m | 12 m | 15 m | 12 m | 15 m | 18 m | 12 m | 15 m | 18 m | 12 m | 15 m | 18 m |
| AĞIRLIK | 62 kg | 75 kg | 88 kg | 62 kg | 88 kg | 108 kg | 62 kg | 88 kg | 108 kg | 62 kg | 88 kg | 108 kg |
| BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ | 0,70 m | | | | | | | | | | | |
| ANMA GÜCÜ (Min - Max) | 30 kw | | | 40 kw | | | 52 kw | | | 55 kw | | |
| ASMA YÜKSEKLİĞİ | Min: 2,5 m - Max: 7 m | | | Min: 2,5 m - Max: 7 m | | | Min: 2,5 m - Max: 12 m | | | Min: 3,5 m - Max: 12 m | | |
| Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi | Min: 168 cm | | | Min: 193 cm | | | Min: 206 cm | | | Min: 206 cm | | |
| YAKIT TÜKETİMİ | | | | | | | | | | | | |
| DOĞALGAZ (Sm ³ /h) | 3,12 | | | 4,17 | | | 5,42 | | | 5,73 | | |
| PROPAN (kg/h) | 2,34 | | | 3,12 | | | 4,06 | | | 4,26 | | |
| LPG (kg/h) | 2,35 | | | 3,13 | | | 4,08 | | | 4,31 | | |
| GAZ BAĞLANTISI | 1/2" Dişli Bağlantı | | | | | | | | | | | |
| GAZ GİRİŞ BASINÇ | | | | | | | | | | | | |
| DOĞALGAZ | Min: 11,5 - Max: 60 mbar | | | | | | | | | | | |
| PROPAN | Min: 27,5 - Max: 60 mbar | | | | | | | | | | | |
| LPG | Min: 27,5 - Max: 60 mbar | | | | | | | | | | | |
| ELEKTRİK BİLGİSİ | 230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps | | | | | | | | | | | |
| ATEŞLEME | Elektronik ateşleme | | | | | | | | | | | |

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.