

Üflemlü Düz Tip Isıtıcılar

MRB SERİSİ

Düşük emisyon oranı
yüksek yanma gücü



DİJİTAL

MODELLER	MRB-15	MRB-30			MRB-40			MRB-50			MRB-55		
LİNEER TEK BORULU	6 m	6 m	9 m	-	6 m	9 m	12 m	9 m	12 m	15 m	12 m	15 m	18 m
AĞIRLIK	47 kg	47 kg	62 kg	-	47 kg	62 kg	75 kg	62 kg	75 kg	88 kg	75 kg	88 kg	103 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	0,70 m												
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	15 kw	15 - 30 kw			20 - 40 kw			26 - 52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2 m - Max: 4 m	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 158 cm	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ													
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	1,56	1,56 - 3,12			2,08 - 4,17			2,71 - 5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	1,16	1,16 - 2,34			1,54 - 3,12			2,01 - 4,06			4,26		
LPG (kg/h)	1,17	1,17 - 2,35			1,56 - 3,13			2,04 - 4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı												
GAZ GİRİŞ BASINÇ													
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar												
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar												
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps												
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme												

Cihazlarımız tek ve çok kademeli olarak üretilebilmektedir.