

Vakumlu U Tip Isıtıcılar

SRV SERİSİ

Hem ekonomik
hem verimli çözümler



MODELLER	SRV-30			SRV-40			SRV-50			SRV-55		
U TUBE ÇİFT BORULU (metre)	4,5+4,5	6+6	-	4,5+4,5	6+6	-	6+6	7,5+7,5	-	6+6	7,5+7,5	9+9
AĞIRLIK	71 kg	85 kg	-	71 kg	85 kg	-	85 kg	98 kg	-	85 kg	98 kg	110 kg
BRÜLÖR UZUNLUK ÖLÇÜSÜ	1,22 m											
ANMA GÜCÜ (Min - Max)	30 kw			40 kw			52 kw			55 kw		
ASMA YÜKSEKLİĞİ	Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 7 m			Min: 2,5 m - Max: 12 m			Min: 3,5 m - Max: 12 m		
Yanıcı ve Parlayıcı Maddelere Mesafesi	Min: 168 cm			Min: 193 cm			Min: 206 cm			Min: 206 cm		
YAKIT TÜKETİMİ												
DOĞALGAZ (Sm ³ /h)	3,12			4,17			5,42			5,73		
PROPAN (kg/h)	2,34			3,12			4,06			4,26		
LPG (kg/h)	2,35			3,13			4,08			4,31		
GAZ BAĞLANTISI	1/2" Dişli Bağlantı											
GAZ GİRİŞ BASINÇ												
DOĞALGAZ	Min: 11,5 - Max: 60 mbar											
PROPAN	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
LPG	Min: 27,5 - Max: 60 mbar											
ELEKTRİK BİLGİSİ	230 V AC, 50 Hz, 0,6 amps											
ATEŞLEME	Elektronik ateşleme											

Cihazlarımız tek kademeli olarak üretilmektedir.