

SRP 4 YENİ

Model		SRP 4 (5-10)	SRP 4 (6-12)	SRP 4 (5-10) - DİJİTAL	SRP 4 (6-12) - DİJİTAL
Doğalgaz LPG Kapasitesi	(kW)				
1. Kademe		5	6	5	6
2. Kademe		10	12	10	12
Reflektör Açısı					
1.					
2.					
Brülör Adedi				1	
Yakıt Tüketimi Doğalgaz	(Hu=8250kcal/Sm ³ /h)				
1.Kademe		0,52	0,63	0,52	0,63
2. Kademe		1,04	1,25	1,04	1,25
Yakıt Tüketimi LPG	(Hu=11500/kcal/kg)				
1. Kademe		0,37	0,45	0,37	0,45
2.Kademe		0,75	0,90	0,75	0,90
Çalışma Basınç Aralığı	(mbar)			20 - 60 mbar	
Minimum Montaj Yükseklığı	(m)			1,50	
Yanabilen Malzemelere Min. Uzaklık	(m)			1,68	
Elektrik Bilgisi				230 V AC - 50 Hz -0,6 amps	
Ateşleme				Elektronik Ateşleme	
Cihaz Ölçüleri					
A	(mm)			450	
B	(mm)			360	
C	(mm)			300	

